

Mini型辐射加热器 10-30 W



3种不同性能等级
可供选用。所需总热量可根据需要
要进行分配

应用
主要用于控制柜避免产生
过低温度或过高相对湿度

卡扣式固定
集成35毫米 DIN导轨

适用
适用于小型外壳或敏感区
域独立元件的加热

电气连接
采用300毫米连接电缆

寿命长
以及无风扇稳健型结构



产品	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
物料号	17000105317	17000205317	17000305317	Unit
数据				
加热性能 (Ta = +20 °C)	10	20	30	W
额定电压 ± 10 %	AC 50 60 Hz			
	230			V
工作范围	110-250 V AC 50 60 Hz			
最大启动电流	1	1.1	1.2	A
最大表面温度	95	115	140	°C
工作温度	-40 ... +70			
安装类型	使用符合 EN 60715 标准的35mm 导轨卡扣安装			
连接类型	线缆 (300 mm)			
尺寸 (X x Y x Z)	29.5 x 45 x 75			mm
配件	物料号			页码
温控器	17111000000			152
湿控器	17207000000			154
柜内循环风扇	18110000000			45
如需更多型号、可选配件及电压, 请访问 www.pfannenber.com 或直接与我们联系。				



诸如操作说明书、技术数据、认证
· 开口图纸、CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD数据等
· 全套技术文档均可
在www.pfannenber.com的搜索框内输入本网络代码获取。

