

集成温控器的紧凑型风扇加热器 200–1200 W



DIN导轨安装



极端温度条件



集成温控器

各种安装方案
直接采用螺钉安装在墙壁上，或采用卡扣紧固件安装在DIN导轨上

安全防护
通过PTC快速加热技术预防冷凝水

各种型号
加热能力 (200W至1200W) 集成在一个窄尺寸紧凑型外壳内

电气连接
采用插接端子连接器



护手板
位于进气口和出气口，表面温度低，确保安全操作

主要适用于大型控机柜
避免了低温或温度相对过高

集成式可调温控器
用于机柜最低温度的自动调整

产品	PFH-T 200	PFH-T 300	PFH-T 400	PFH-T 500	
物料号	17020710034	17030710034	17040710034	17050710034	单位

数据					
加热性能 (Ta = +10℃)	200	300	400	500	W
最大启动电流	9	12	15	20	A
最大前置熔断器	6		10		
最大表面温度	55				° C

产品	PFH-T 650	PFH-T 800	PFH-T 1000	PFH-T 1200	
物料号	17065710034	17080710034	17099710034	17099810034	单位

数据					
加热性能 (Ta = +10℃)	650	800	1000	1200	W
最大启动电流	25	31	25	31	A
最大前置熔断器	10				
最大表面温度	70				℃
工作温度	-40 ... +70				
额定电压 ± 10 %	AC 50 60 Hz				
	230				V
工作范围	207-258 V AC 50 60 Hz				
安装类型	使用符合 EN 60715 标准的35mm 导轨卡扣安装或4×M5螺钉安装（另配）				
连接类型	插头端子连接				
尺寸 (X x Y x Z)	88 x 142 x 139				mm

配件	物料号	页码
湿控器	17207000000	154
柜内循环风扇	18110000000	45

如需更多型号、可选配件及电压，请访问www.pfannenber.com或直接与我们联系。





网络代码
#2953

诸如操作说明书、技术数据、认证

- 开口图纸、CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD数据等
- 全套技术文档均可通过

在www.pfannenber.com的搜索框内输入本网络代码获取。

