

# 紧凑型风扇加热器 300-400 W



DIN导轨安装



极端温度条件

小巧轻便

改善柜内微循环

一秒加速, 自动控温

内置加强钣金设置, 抗震性强



多种安装方式可选

最低工作环境温度可达-40℃

表面温度低、不会锈蚀, 保证周围元器件安全

风机、加热模块可独立控制

产品	PFH 300M	PFH 400M	
物料号 一体控制	17036010603	17046010603	单位

产品	PFH 300M	PFH 400M	
物料号 独立控制	17036010601	17046010601	

数据			
加热性能 (Ta = +10°C)	300	400	W
最大启动电流	12	15	A
最大前置熔断器	6	10	
最大表面温度 (Ta = +10°C)	40	45	
工作温度	-40 ... +55 (加热器/风扇); ≤90%RH		°C
存储温度	-40 ... +70 (加热器/风扇); ≤90%RH		
额定电压 ± 10 %	AC 50   60 Hz		
	230		V
安装类型	使用符合 EN 60715 标准的35mm 导轨卡扣安装或安装板 (可选)		
连接类型	插头连接端子		
尺寸 (X × Y × Z)	66 × 90 × 78		mm

配件	物料号	
湿控器	17207000000	
柜内循环风扇	18110000000	
温控器	-20...+40°C	17111000003
	0...+60°C	17111000000

如需更多型号、可选配件及电压, 请访问[www.pfannenber.com](http://www.pfannenber.com)或直接与我们联系。百能堡保留对以上数据更改的权利。



诸如操作说明书、技术数据、认证  
 · 开口图纸、CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD数据等  
 · 全套技术文档均可通过  
 在[www.pfannenber.com](http://www.pfannenber.com)的搜索框内输入本网络代码获取。