

# 配件

## 柜内循环风扇

- 适用于仅需使用一套设备冷却的长排机柜。
- 所有工业应用。
- 大多数情况下与冷却单元或空气/水 热交换器配合使用。
- 机柜内部冷空气的分布。



|             |               |  |   |
|-------------|---------------|--|---|
| 产品          | PEF 180       |  |   |
| 物料号         | 1811000000    |  |   |
| 数据          |               |  |   |
| 额定电压 ± 10 % | AC 50   60 Hz |  | V |
|             | 230           |  |   |

## 防雨罩



- 防雨罩, 防护等级NEMA 4/4X, 采用VA不锈钢或粉末涂层
- 安装支架可轻松安装到现有开孔旁边的机柜外壳上。



|      |          |            |            |            |            |
|------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 产品   | 防雨罩      |            |            |            |            |
| 物料号  | VA       | 1818200011 | 1818200014 | 1818200017 | 1818200020 |
| 物料号  | RAL 7035 | 1818200010 | 1818200013 | 1818200016 | 1818200019 |
| 适用于  |          |            |            |            |            |
| 安装尺寸 |          | 1   2      | 3          | 4          | 6          |

## 温控器和湿控器

配合FLZ系列温控器和湿控器使用时, 百能堡过滤风扇还具有节能、节约材料以及时间的优势, 另外还可显著延长使用寿命。由此能够获得最佳的环境平衡, 并且让您的生产过程达到更高的可靠性。适用于所有百能堡过滤风扇。



|     |               |                       |                   |                                    |
|-----|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 产品  | FLZ 530       | FLZ 543               | FLZ 600           | FLZ 610                            |
| 物料号 | 1712100000    | 1714300000            | 1720700000        | 1721810000                         |
| 数据  |               |                       |                   |                                    |
| 型号  | 温控范围 0-60 ° C | 两套触点<br>温控范围 0-60 ° C | 湿度范围 40-90 % R.H. | 温控器/湿控器<br>0-60 ° C / 40-90 % R.H. |

# 配件

## 适用于所有PF过滤风扇的排气过滤器

- 采用与PF系列过滤风扇相同的设计。
- 由百能堡研发并获得专利的弹簧卡扣。
- 免螺钉安装, 符合VDE 0113 (EN 60204)要求。
- 过滤垫更换操作简单。
- 与外壳之间采用一体式密封条实现密封。



### 排气过滤器

灰色(RAL 7035)可适用所有PF过滤风扇

| 产品             | 开口               | 物料号<br>(IP 54) | 物料号<br>(IP 55)   |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| PFBA 10.000    | 92 x 92 mm       | 11710001955    | -                |
| PFBA 20.000    | 125 x 125 mm     | 11720001955    | PFA: 11720003055 |
| PFBA 30.000    | 177 x 177 mm     | 11730001955    | PFA: 11730003055 |
| PFBA 40.000    | 223 x 223 mm     | 11740001955    | PFA: 11740003055 |
| PFBA 60.000    | 291 x 291 mm     | 11760002955    | PFA: 11760003055 |
| PFA 20.000 EMC | 126.5 x 126.5 mm | 11920001055    |                  |
| PFA 40.000 EMC | 224 x 224 mm     | 11940001055    |                  |
| PFA 60.000 EMC | 293 x 293 mm     | 11960002055    |                  |

### 排气过滤器

黑色(RAL 9011)可适用所有PF过滤风扇

| 产品         | 开口           | 物料号<br>(IP 54) |
|------------|--------------|----------------|
| PFA 10.000 | 92 x 92 mm   | 11710001050    |
| PFA 20.000 | 125 x 125 mm | 11720001050    |
| PFA 30.000 | 177 x 177 mm | 11730001050    |
| PFA 40.000 | 223 x 223 mm | 11740001050    |
| PFA 60.000 | 291 x 291 mm | 11760002050    |



### 排气过滤器

灰色(RAL 7035)可适用所有PF过滤风扇


| 产品          | 开口           | 物料号<br>(IP 54) |
|-------------|--------------|----------------|
| PTFA 60.000 | 291 x 291 mm | 11786001055    |



## 适用于过滤风扇和排气过滤器的过滤垫



IP 54



IP 55

适用于第4代过滤风扇的

### 备件过滤垫

| 适用于 | 物料号<br>(IP 54) | 尺寸           |
|-----|----------------|--------------|
| 规格1 | 18611600157    | 87 x 87 mm   |
| 规格2 | 18611600158    | 119 x 119 mm |
| 规格3 | 18611600159    | 170 x 170 mm |
| 规格4 | 18611600160    | 216 x 216 mm |
| 规格6 | 18611600161    | 284 x 284 mm |
| 适用于 | 物料号<br>(IP 55) | 尺寸           |
| 规格2 | 18611600034    | 116 x 108 mm |
| 规格3 | 18611600035    | 166 x 156 mm |
| 规格4 | 18611600036    | 212 x 200 mm |
| 规格6 | 18611600037    | 279 x 264 mm |

<sup>1</sup> 每套5件

适用于顶置式过滤风扇的

### 备件过滤垫

| 适用于                      | 物料号<br>(IP 54) | 尺寸           |
|--------------------------|----------------|--------------|
| PTF 60.500   PTFA 60.000 | 18611600124    | 290 x 70 mm  |
| PTF 60.700   PTF 61.000  | 18611600143    | 390 x 100 mm |

<sup>1</sup> 每套20件